

ALPHA MICRO Track 48Vdc 2 Luci (Ad. Bin. 02 Bianco) 340BA08L11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc.

Ideale per l'illuminazione d'accento. Corpo realizzato da tornitura di alluminio verniciato.

Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente ed anello frontale antiglare anodizzato nero.

Sorgente COB LED con LES ridotta. Fornito con adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Adjustable LED projector for indoor for track or ceiling system.


Ideal for accent light.

Body made of turning aluminum with painted finish.

Various available spot optics made of clear PMMA and anti-glare ring made of anodized aluminum.

COB LED source with LES reduced.

Supplied with "Stucchi" constant voltage track adapter.



Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	○ 4001 Bianco White
	● 4002 Nero Black
	● 4010 Verniciato Oro 522 Gold 522 Painted
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza / Power	2 x 3W
Corrente / Current	-
Tensione / Voltage	24 ~ 48Vdc
Tolleranza cromatica / Chromatic tollerance	3 SDCM
Flusso luminoso / Luminous Flux	2 x 236lm
Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio / Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP20	Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N3 - 12° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

340BA08L11-XXXX-XXXX




+


9F002-XX-XXXX



Dati Fotometrici | Photometric Specification




h (m)	E (lx)	D (cm)
1	2660	21
1,5	1134	31
2	695	42
2,5	425	52
3	303	63



h (m)	E (lx)	D (cm)
1	646	53
1,5	285	80
2	160	107
2,5	103	133
3	71	160

Accessori | Accessories

9F002



Ottica + Anello riflettore

Optic + Lock ring