

IRIDE CC


323RA01C11



Descrizione del prodotto / Product description

Incasso LED per interni ed esterni .
Corpo realizzato in tornitura di alluminio con trattamento superficiale di anodizzazione nera.
Flangia superiore in Acciaio Inox AISI316L o Bronzo Naturale.
Optica ad emissione spot in PMMA trasparente.
Schermo superiore tornito in PMMA trasparente.
Pressacavo posteriore IP68.
Power LED di potenza ad altissima efficienza CRI ≥90.
Cavo di collegamento in neoprene.
Fornito con sistema di connessione rapida termoretraibile (vedi istruzioni di montaggio).

LED projector for indoor / outdoor.
Body made of turning aluminum with black anodized treatment.
Upper flange made of Stainless Steel AISI316L or Natural Bronze.
Spot optics made of clear PMMA.
Upper screen made of turned clear PMMA.
Rear co-printed cable gland IP68.
Power LED with very high efficiency CRI ≥90.
Neoprene connection cable.
Supplied with heat shrink fast connection system (see assembly instructions)



Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	1002 Acciaio Inox AISI 316L Satinato Satin Stainless Steel AISI 316L
	1012 Bronzo Naturale / Natural Bronze
	Verniciati RAL / RAL Paintings*
Potenza / Power	3W
Corrente / Current	700mA
Tensione / Voltage	2 ~ 3V
Tolleranza cromatica / Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso / Luminous Flux	236lm
Mantenimento del flusso luminoso / Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio / Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
	Indice di Protezione IP67
	Connettore stagno in dotazione

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N1 - 8° (Narrow Beam)
	N3 - 12° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)
	W1 - 45° (Wide Flood Beam)
	E1 - 15°x45° (Elliptical Beam)

Sistemi di Controllo Control System


	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
	Push * (remoto escluso / remote excluded)
	1-10V (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction

323RA01C11-XXXX-XX-XXXX




Dati Fotometrici | Photometric Specification



Accessori | Accessories


9A001



Cassaforma per incasso
(Ø44mm H.80mm)

Recessed Box
(Ø44mm H.80mm)


9A002



Cassaforma maggiorata per incasso
(Ø90mm H.80mm)

Large Recessed Box
(Ø90mm H.80mm)

9F005



Molla di fissaggio.
(foro su pannello Ø40mm)

Fixing Spring.
(hole on panel Ø40mm)

Alimentatori | *Led Driver*

Tipo Alim. / Driver Type	potenza / power	corrente / current	dimensioni / dimensions	n. prodotti	IP	codice / code
ON/OFF	10W	700mA	39x22x75mm	1 ~ 3	20	9M109
	14W	700mA	38x25x79mm	1 ~ 5	67	9M203
DALI2	23W	700mA	47x26x111mm	1 ~ 15	67	9M602/700