

ALPHA MINI Track 2 Luci 48Vdc (Ad. Bin. 01-06-13 Bianco)

340BB06L11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc.

Ideale per l'illuminazione d'accento.

Corpo realizzato da tornitura di alluminio verniciato.

Disponibili varie ottiche in PMMA trasparente ed anello frontale antiglare anodizzato nero.

Sorgente COB LED con LES ridotta.

Fornito con adattatore per binari in tensione costante "Stucchi".

Adjustable LED projector for indoor for track or ceiling system.


Ideal for accent light.

Body made of turning aluminum with painted finish.

Various available spot optics made of clear PMMA and anti-glare ring made of anodized aluminum.

COB LED source with LES reduced.

Supplied with "Stucchi" constant voltage track adapter.



Dati tecnici / Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture / Finishes	○ 4001 Bianco White
	● 4002 Nero Black
	● 4010 Oro Gold
	● 4011 Bronzo Bronze
	● Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	2 x 6W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	48Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	2 x 664lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP20	Indice di Protezione IP20

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92

Ottiche Optics


	N4 - 15° (Narrow Beam)
	F1 - 30° (Flood Beam)

Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)
	Casambi Bluetooth * (remoto escluso / remote excluded)


Creazione Codice | Code construction

340BB06 L11-XXXX-XXXX




+


9F003-XX-XXXX



Dati Fotometrici | Photometric Specification




h (m)	E (lx)	D (cm)
1	4359	21
1,5	1875	31
2	1035	42
2,5	657	52
3	456	63



h (m)	E (lx)	D (cm)
1	1453	53
1,5	625	80
2	345	107
2,5	219	133
3	152	160

Accessori | Accessories


9F003



Ottica + Anello riflettore

Optic + Lock ring

9F003



Ottica + Anello riflettore+
honeycomb

Optic + Lock ring+ honeycomb