

DOMINO 4 TRACK 48Vdc (Ad. Bin. 01-06-13 Nero o Bianco)


315BB01L11
315BB02L11



Descrizione del prodotto / Product description

Proiettore LED direzionabile da interno per binari elettrificati a bassa tensione 48Vdc. Ideale per l'illuminazione d'accento. Corpo in alluminio Anodizzato nero lavorato a CNC. Ottica in PMMA trasparente. Circuito 4x Power LED ad altissima efficienza. Fornito con adattatore per binario elettrificato 48Vdc (vedi istruzioni di montaggio).

Adjustable LED projector for indoor for low-voltage track 48Vdc. Ideal for accent light. Body made of CNC black anodized aluminum. Spot optics made of clear PMMA. 4x Power LED circuit source with high efficiency. Supplied with track adaptor 48Vdc (see assembly instructions)



Dati tecnici | Technical Info

* su richiesta / on requests

Finiture Finishes	<input type="radio"/> 4001 Bianco White <input checked="" type="radio"/> 4002 Nero Black <input type="radio"/> Verniciati RAL RAL Paintings*
Potenza Power	8,4W
Corrente Current	-
Tensione Voltage	24 ~ 48Vdc
Tolleranza cromatica Chromatic tolerance	3 SDCM
Flusso luminoso Luminous Flux	756lm
Mantenimento del flusso luminoso Flux Maintenance	≥50.000h
Temperature di esercizio Operating temperature	-20° ~ 45°

Simbologia tecnica Technical informations

	Conforme alle direttive CE
	Conforme alle normative RoHS
	Classe III
IP40	Indice di Protezione IP40

Temperatura di Colore Color Temperature

9027 - 2700K CRI 92
9030 - 3000K CRI 92
9040 - 4000K CRI 92


Ottiche Optics

	N1 -8° (Very Narrow Beam)
	N4 -15° (Narrow Beam)
	F1 -30° (Flood Beam)
	W1 -45° (Wide Flood Beam)
	E1 -15°x45° (Elliptical Beam)


Sistemi di Controllo Control System

	On / Off (remoto escluso / remote excluded)
PUSH	Push * (remoto escluso / remote excluded)
1-10V	1-10V , 0-10V * (remoto escluso / remote excluded)
	DALI * (remoto escluso / remote excluded)

Creazione Codice | Code construction




Dati Fotometrici | Photometric Specification



Accessori | Accessories

Honeycomb / Honeycomb



Filtro Alveolare anti-abbagliamento.
(spessore 3mm)

Anti-glare Honey Comb.
(thickness 3mm)